

**Carlofon Korrotec Spray transparent**  
**Artikelnummer: 40117**

---

**Produkteigenschaften:**

Korrotec ist ein schnell trocknendes Korrosionsschutz- und Konservierungsmittel. Das Material ist gelblich- transparent und trocknet zu einem klebfreien Film. Je nach Auftragsart kann ein glatter bis strukturierter Belag appliziert werden. Bevorzugte Einsatzbereiche sind Falze, Blechüberlappungen und Punktschweißnähte im Motorraum, Federbeinverschraubungen und Wasserabläufe.

Maschinenteile, Werkzeuge, Garten- und Landwirtschaftsgeräte können durch Korrosionsschutzwachs temporär vor Rost geschützt werden.

Korrotec greift Lacke, die im Fahrzeugbereich verwendet werden, nicht an. Es haftet auf fast allen Untergründen, ist elektrisch nicht leitfähig und nach dem Verdunsten der Lösungsmittel geruchsneutral.

**Verarbeitungshinweise:**

Korrotec wird gleichmäßig (mit einem Abstand von ca. 30 cm) auf die zu behandelnde Fläche aufgespritzt. Ein Strukturauftrag kann durch Veränderung des Sprühabstandes zum Objekt erreicht werden.

**Technische Daten:**

Basis:	Wachsgemisch
Farbe:	opal-transparent
Dichte:	0,81 ± 0,01
Flammpunkt:	+ 24°C (Wirkstoff)
Flammpunkt Aerosol / Spraydose:	< - 20°C
Lösungsmittelart:	Testbenzin
Treibgas (Aerosol):	Propan/Butan
Verbrauch:	2,5 - 3 m <sup>2</sup> / Spraydose
Lieferform:	500 ml Spraydose
Lagerung:	kühl und trocken Aerosol < 50°C
Lagerzeit:	24 Monate

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---